

# Leistungserklärung

Nr.: NL-RMT/2018-01/CA

Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG  
 NL Rhein-Main-Taunus  
 Liebigstraße 16  
 65439 Flörsheim/Main

Datum: 16.04.2018

Blatt Nr.: 1/1

EN 13813  
 Calciumsulfatestrich (CA)

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Verwendungszweck: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen, als Calciumsulfat-Fließestrich (CAF): ESTRIFLOOR CA

## Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation					
		E3481009	E4581009	E5681009	E6781009		
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002 D	C 20	C 25	C 30	C 35		
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002 D	F4	F5	F6	F7		
Brandverhalten	EN 13813 :2002 D	A 1	A 1	A 1	A 1		
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002 D	CA	CA	CA	CA		
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD		
pH-Wert	EN 13813 :2002 D	>7	>7	>7	>7		
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD		
Schallabsorption	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD		
Wärmedämmung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD		
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD	NPD		


Wesentliche Merkmale	Harmonisierte technische Spezifikation	Kennzeichen zur Identifikation					
		E3480009	E4580009	E5680009			
Druckfestigkeitsklasse	EN 13813 :2002 D	C 20	C 25	C 30			
Biegezugfestigkeit	EN 13813 :2002 D	F4	F5	F6			
Brandverhalten	EN 13813 :2002 D	A 1	A 1	A 1			
Freisetzung korrosiver Substanzen	EN 13813 :2002 D	CA	CA	CA			
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD			
pH-Wert	EN 13813 :2002 D	>7	>7	>7			
Trittschallisolierung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD			
Schallabsorption	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD			
Wärmedämmung	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD			
Chemische Beständigkeit	EN 13813 :2002 D	NPD	NPD	NPD			

NPD: „No Performance Determined“

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Flörsheim, 16.04.2018

Ort, Datum



Geschäftsführer oder Niederlassungsleiter